

Werkplek Instructie Kaart

Spoelmiddel 43G

Locatie: Fabriek 2

Afdeling: IA2a

Werkplek: spoellijn 1

Werkzaamheden: Hanteren spoelmiddel 43G bij afspoelen van de kunstofmallen

Omschrijving product

Omschrijving: Doorzichtige geelachtige reukloze vloeistof

Vlampunt: 61 °C

Grenswaarden: nvt

Gevaren voor mens en milieu

Het is mogelijk dat bij contact met de huid een allergische reactie ontstaat.
Het product kan gevaarlijk zijn voor het milieu.
Bij dampvorming is irritatie van de luchtwegen mogelijk



Signaalwoord: GEVAAR

H-zinnen: H318 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels



Zorg dat de lokale afzuiging aan staat en werkt.
Voorkom contact met de huid en ogen.
Alleen gebruiken in combinatie met koud water om dampvorming te voorkomen.
Niet roken, eten of drinken in de werk- en opslagruimten
Open vuur verboden

P-zinnen: P260 Nevel/damp niet inademen
P303+361+353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken-huid met water afspoelen/afdouchen
P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk; blijven spoelen
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen
P405 Achter slot bewaren
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.



Draag een nauw aansluitende veiligheidsbril en in geval van doseren van het product een volgelaatsscherm
Draagnitrilrubberen handschoenen (Type KCL Camatril 733, groen)
Draag de chemische werkkleding met lange mouwen of indien niet voorhanden de losse **rode** mouwstukken

Eerste Hulp bij ongevallen



Inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts consulteren
Huid: Grondig met water en zeep reinigen. Bij contact met grotere huidoppervlakten, direkt met de nooddouche afspoelen en de natte kleding voorzichtig verwijderen. Bij aanhoudende klachten art waarschuwen.
Ogen: Direkt meerdere minuten met water spoelen en direkt contact met een oogarts opnemen
Inslikken: Direkt de hulp van een arts inroepen en de aanwijzingen van de veiligheidsvoorschriften opvolgen
Brand: In het geval van brandbestrijding de aanwijzingen van het bedrijf nauwgezet in acht nemen
Geschikte blusmiddelen: Waternevel, Schuim, Bluspoeder, Kooldioxide



Intern Noodnummer: **1955** BHV: Productiekantoor

Juiste opslag en afvalverwerking



Interne afvalverwerking als chemisch afval in overleg met de KAM Coördinator

Opslag product in opslagkast 79B boven lekbak en legeverpakking in loads 1 groene verzamelbak.

ADR klasse: 8

Verpakkingsgroep: II

UN nummer: 1760

Opmerkingen

STP-mallen niet spoelen met Spoelmiddel 43G ivm kwaliteitsverlies.