


## Tekstbron 4.20 Vandiktebank

Alle 4 kanten van het hout moeten geschaafd worden. Met de vlakbank heb je de eerste twee kanten van het hout geschaafd. Die zijn dan vlak en haaks. Met de **vandiktebank** kun je de andere twee kanten schaven. Je schaaf zo het hout op de juiste breedte en de juiste dikte.

Aan de buitenkant zie je niet veel aan de vandiktebank. Op het bedieningspaneel zit de aan-uitknop. Ook de schaafdikte kun je op het bedieningspaneel instellen. Schaaf per keer 2 tot 3 mm van het hout af.



*Een vandiktebank.*

De beitelas zit aan de bovenkant van de machine. De kanten die je al op de vlakbank hebt geschaafd, moet je daarom naar onderen houden. Je herkent deze geschaafde kanten aan de merkstreepjes die je erop hebt gezet.

Als de vandiktebank op de juiste dikte is ingesteld, voer je het hout aan de voorzijde in de machine in. In de machine zitten doorvoerrollen die het hout verder doorvoeren. Vaak moet je deze wel apart aanzetten. Aan de achterkant kun je het hout weer uit de machine pakken. Als je veel moet schaven, is het handig om assistentie te vragen. Jij voert het hout dan in en je collega pakt het aan de achterzijde uit de machine.