


Tekstbron 4.19 Vlakbank

Nadat het hout op maat is gezaagd, moet het geschaafd worden. Alle 4 kanten van het hout moeten geschaafd worden. Met de **vlakbank** kun je de eerste twee kanten schaven. De eerste kant schaaft je vlak. Dit wordt **vlakken** genoemd. De tweede kant schaaft je haaks op de gevlake kant. Dit wordt **strijken** genoemd.




Een vlakbank.

De vlakbank heeft een lange tafel waarover je het hout schuift. In het midden van de tafel zitten de beitels. Deze draaien snel rond en schaven het hout. De beitels zijn altijd afgeschermd door een kap. Het hout schuif je dus over het blad en onder de beschermingskap door. Op de tafel staat de geleider om haaks te kunnen schaven.


Voor het vlakken duw je het hout onder de punt van de kap. Daardoor veert de kap vanzelf een beetje omhoog. Duw het hout verder door (niet te snel) naar voren, terwijl je het hout op het blad blijft drukken. Tijdens het doorvoeren van het hout verplaats je je linkerhand over de kap naar de voorkant van het hout. Aan het einde haal je je rechterhand op dezelfde manier over de kap. Meestal moet je elke kant een paar keer schaven voordat het hout glad en vlak is. Als je klaar bent, zet je een merkstreep op de gevlake kant.

Als een kant is gevlaakt, kun je de andere kant haaks gaan schaven. Dit wordt strijken genoemd. Leg het hout op het blad en duw de gevlake kant (de kant met het merkstreepje) tegen de zijgeleider. Duw het hout rustig door naar voren. Belangrijk is dat je met je handen een soort vuist maakt. Alleen je duimen gebruik je. Je andere vingers sluit je in je handpalm.



Zet een merkstreep op de gevlake kant.

Ook de tweede kant moet je meestal een paar keer schaven voordat die goed is. Op deze kant zet je ook een merkteken.



Ook op de tweede gevlake kant zet je een merkteken.